



Schramm- und Wandschutz in Kombination von **clean-tek** eine sichere Lösung



## Wandschutz system

Das **clean-tek** Wandschutzsystem besteht aus dem Schrammschutz an der Wand sowie dem Rammschutz am Boden und schützt diese Flächen in den Produktions- und Verpackungsbereichen wirkungsvoll vor Kratzern und anderen Beschädigungen.

Für den optimalen Schutz sorgt die Kombination von jeweils zwei Teilen mit einer Unterkonstruktion, die an der Wand bzw. auf dem Fußboden befestigt wird und einer 2 mm starken – GMP gerechten – Edelstahlabdeckung.

Damit werden Aufpralllasten in der Edelstahlabdeckung aufgefangen und notfalls in der Unterkonstruktion in Deformationsenergie umgewandelt.

Der Wandschutz kann an jeder Wand, ob Metall-, Trockenbau- oder Massivwand, angebracht werden.

Die modulare Bauweise ermöglicht einen einfachen und schnellen Austausch der Elemente, z. B. bei einem schweren Havariefall oder auch bei Umbauten. Durch die Anordnung des Rammschutzes am Boden ist auch eine maschinelle Reinigung der Fußböden problemlos möglich.



Rammschutz im Produktionsbereich



## Wandschutz system

### Technische Daten

#### Wandschutz

Material	Edelstahl
Höhe	220 mm
Aufbau	30 mm
Länge	bis 2500 mm

#### Optionen

Innenecke 90°
Aussenecke 90°
Endstücke

#### Rammschutz

Material	Edelstahl
Höhe	195 mm
Aufbau	67,5 mm
Länge	bis 2500 mm

#### Optionen

Innenecke 90°
Aussenecke 90°
Endstücke

