



## TDL Beleuchtungssystem

Das Beleuchtungssystem Typ TDL ist durch die Ausbildung des Diffusors in Tropfenform besonders strömungsgünstig und speziell für den Einsatz in reinen Räumen geeignet.

Das Beleuchtungssystem TDL besteht aus einem zweiteiligen Aluminium Sockelprofil und einem Diffusor. Der Diffusor ist lichtecht und daher für den Einsatz von UV-Leuchtmittel geeignet.

Das System kann als Einzelleuchte oder als Leuchtenband installiert werden. Für die Montage sind keine speziellen Werkzeuge erforderlich. Der elektrische Anschluss erfolgt einfach durch bereits vormontierte Stecksysteme.



Beleuchtungssystem TDL



## TDL Beleuchtungssystem

### Technische Daten

Gehäuse	Aluminium pulverbeschichtet oder eloxiert; Standardfarbe RAL 9002
Diffusor	Translucent PMMA
Anschluss	Stecksystem für Durchgangsverkabelung Wieland 3 x 1,5 mm
Vorschaltgerät	EVG; EVG dimmbar
Notlichtset	Für 1 h / 58 W Brenndauer
Spannung	230 V AC, 50 Hz, 1 ~
Leistung / Länge	18 W / 620 mm
Leistung / Länge	38 W / 1070 mm
Leistung / Länge	36 W / 1230 mm
Leistung / Länge	58 W / 1530 mm